

Pergo laminat public Extreme, plank har följande specifikationer:

- Laminatgolvet består av plankor på 1200 x 123,4 x 9 mm och har 2,4 fasade kanter. De fasade kanternas färg är anpassad efter dekorens färg.
- Laminatgolvet har permanenta antistatiska egenskaper ( $\leq 2kV$ ) enligt EN 1815.
- Halkigheten är minst klass DS enligt EN 13893.
- Golvplankorna har en formaldehydutsläppsklass E1, med ett maximalt utsläpp på 0,020 ppm. Golvet är klass A+ (mycket lågt VOC-utsläpp) för kvaliteten på inomhusluften. Laminatgolv, enligt EN 13329, med CE-märkning enligt EN 14041.
- Laminatgolvet brandsäkerhetsklass, inklusive det undre lager som föreskrivs av tillverkaren, är Bfl-s1 enligt EN ISO 9239-1.
- Laminatgolvet måste minst motsvara klass 34 enligt EN 13329. Klass 34 är lämplig för Intensiv kommersiell användning, enligt definition i EN 13329.
- De tekniska egenskaperna när det gäller motstånd mot svällning, slitage, slag, repor och hjul på kontorsstolar (typ H), fläckar, cigarettmärken och ljusbeständighet måste minst uppfylla kraven i EN 13329. Golvet slitageklass är AC6, slagåtlighet IC4 och svällning vid fukt är  $\leq 8\%$
- Laminatgolvet ska ha en inbyggd teknologi som ökar motståndet mot repor i hög utsträckning. Den här egenskapen gör det möjligt att behålla det nya utseendet under längre tid och gör golvet enkelt att underhålla.
- Laminatgolvet är certifierat enligt PEFC och det nordiska miljömärket Svanen. EPD kan fås på begäran.
- Plankorna måste installeras UTAN lim, genom en mekanisk anslutning som gör att panelerna kan vinklas eller föras in horisontellt på längden. Plankorna måste kunna lyftas upp och installeras om ett begränsat antal gånger utan kvalitetsförlust.
- Det undre lagret ska vara en allt-i-ett-lösning som ger akustisk förbättring och ångmotstånd från undergolvet.
- Rörelsefogar ska täckas av golvsocklar eller profiler med matchande dekor.
- Dekor kan väljas i kollektionen public Extreme, plank.