

Pergo Comfort vinylunderlägg

Beskrivning:

- Dämpar direktljud
- Kan användas under Flex & Rigid klickgolv av vinyl.
- Lätt att lägga
- Perfekt för golvvärme och kylsystem



Egenskaper:

Produktkod	PGVUDLCOMFORT15	
Färg	Grön (färgen kan variera)	
Material	100% återvunnen polyester	
Form	Roll	
Tjocklek	1,15 mm	EN 823
Längd	15000 mm	EN 822
Bredd	1000 mm	EN 822
Tryckhållfasthet	400 kPa (0.5 kPa pre-load)	EN 826
Brandskyddsklass	E _{fl}	EN 13501 – 1
Värmeledande resistens	0.02 m ² ° K/W	DIN 4108
Stegljudsdempning	ΔL _w = 19dB	IHD 431
Trommeljudsreduktion	-10%	

Monteringsanvisningar

1. Rol ut underlägget på undergolvet sida med Pergo®-logotyp upp. Lägg underlagsstyckena parallellt i Pergo®-golvets lägningsriktning med fuktspärmmembranet. Gör det stycke för stycke allteftersom golvläggningen fortsätter.
2. Lägg följande rad intill den första. Täta fogarna i undergolvet med tejp för att hålla undergolvet på plats.
3. Se till att underläggen sitter tätt ihop (lämna inga springor).