

Silent Walk

Beskrivning:

- Högkvalitativt underlägg av polyuretanskum.
- Kvalitetsunderlägg för maximal minskning av reflekterat trumljud
- Lämplig för undergolv som kombineras med värme och kyla
- Lämplig för montering under laminat- och parkettklickgolv.
- Enkelt att installera



Viktiga kännetecken:

Egenskaper	Typiskt resultat	Testmetod
Produktkod	PGUDLSW7	
Färg	Svart / guld	
Material	Polyuretan	
Tjocklek	2 mm	EN 823
längd	7 000 mm	EN 822
bredd	1 000 mm	EN 822
Tryckhållfasthet (vid 0,5 mm deformation)	180 kPa	EN 826
Brandskyddsklass	B _{fl}	EN 13501-1
Termiskt ledningsmotstånd	0,01 m ² °K/W	DIN 4108
Stegljudsisolering	$\Delta L_w = 18$ dB	ISO 140-8
Minskning av trumljud	-29 %	IHD 431
Sd-värde	> 75m	DIN 52615

Installationsinstruktioner:

1. Lägg underlägget i rader med fuktspärren (sidan med Pergo®-logotypen) uppåt, parallellt med den riktning som ditt Pergo®-golv läggs.
2. Montera nästa rad bredvid den föregående medan du lägger ditt golv. Använd en vattentät tejp för att sammanfoga underlägget. (När montering görs på ett undergolv av trä ska kanterna inte tejpas).
3. Kontrollera att underlägget sitter tätt ihop (det får inte finnas springor)



Pergo® är en högkvalitativ produkt som distribueras av Unilin BVBA, divisionen golvbeläggning. Belgien.

Ooigemstraat 3,

B-8710 Wielsbeke, Tel.: +32 (0)56-67.52.20
www.pergo.com



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).